

K-DRS ELK GERAETESTECKER

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650



Pieteikums platība
Pneumatic applications
Slēgšanas biežums
200/min.
Slēgšanas spriegums
max. 250 V AC / 28 V DC
Aizsardzības veids
IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Temperatūras diapazons
-10 °C to +80 °C
Korpuss
Special die-cast material
Membrāna, blīvējums
NBR
Regulēšanas vāciņš
Aluminium, powder-coated

Apraksts

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Iestatišanas diapazons	Savienojums	A mm	B mm
K- 07 30 28 45	0,2 - 2,0 bar	G 1/4"	48.0	28.0
K- 07 30 28 46	0,5 - 8,0 bar	G 1/4"	48.0	28.0
K- 07 30 28 47	1,0 - 16,0 bar	G 1/4"	48.0	28.0