



Modelis
with switching function display unit
maks. izejas spiediens
1.05 MPa
min. izejas spiediens
-105.00
Aizsardzības veids
IP 65
maks. nominālais spiediens
1.0 MPa
min. nominālais spiediens
-100.0
Aktivizēšanas laiks
max. 2,5 ms
Apstiprinājums
CE, UL/CSA, RoHS
Izmēģinājuma spiediens
1.50 MPa
Nominālais spriegums
12 to 24 VDC
Strāvas patēriņš
80 mA
Vides temperatūra
-5 °C bis +50 °C
Vielas temperatūra
-5 °C to +50 °C
Darba vides
Compressed air, non-corrosive gases, non-flammable gases
Sērija
ISE40A

Apraksts

Digital precision pressure switch for overpressure, series ISE40A, 3 1/2-digit, 7-segment display, 2-colour (red/green), compact design, user-friendly operation, copy function, settings can be copied to up to 10 subordinate sensors, energy saving function,
the display switches off automatically after 30 seconds, anti-chattering function, free choice of units, adjustable hysteresis, 2 m connection cable with plug included

Produkts

Apzīmējums	maks. izejas spiediens MPa	maks. nominālais spiediens MPa	Atkārtotības precizitāte	Izmēģinājuma spiediens MPa	Strāvas patēriņš mA	Pneimatiskais pieslēgums	Elektriskā izeja
K- 07 50 00 06	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 07	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 08	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input
K- 07 50 00 09	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input
K- 07 50 00 10	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	NPN open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 11	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 12	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 13	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 14	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction

Apzīmējums	maks. izejas spiediens MPa	maks. nominālais spiediens MPa	Atkārtotības precizitāte	Izmēģinājuma spiediens MPa	Strāvas patēriņš mA	Pneimatiskais pieslēgums	Elektriskā izeja
K- 07 50 00 15	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	for hose outer-Ø 4 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 16	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	for hose outer-Ø 4 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input
K- 07 50 00 17	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	for hose outer-Ø 4 mm	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 18	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	for hose outer-Ø 6 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 19	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	for hose outer-Ø 6 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input
K- 07 50 00 20	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	for hose outer-Ø 6 mm	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 21	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	M 5 x Ø,8 (internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 22	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 23	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 24	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input
K- 07 50 00 25	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input
K- 07 50 00 26	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	G 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference
K- 07 50 00 27	1.05	1.0	±2 %	1.50	80	G 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Amper Reference Input