



Elektriskais pieslēgums
Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Aizsardzības veids
IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Daļas, kas saskaras ar mērišanas vielu
CrNi steel
Izejas signāls
2 switching outputs
Mērišanas vielas temperatūra
-20 °C to +85 °C
Papildu jauda
DC 15 - 35V
Precizitāte
1% of span
Procesa pieslēgums
G 1/4
Vides temperatūra
-20 °C to +80 °C
Korpuss
CrNi steel

Apraksts

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Mērišanas diapazons | Savienojums |
|----------------|---------------------|-------------|
| K- 07 30 30 07 | 0 - 1.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 12 | 0 - 2.5 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 15 | 0 - 4.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 18 | 0 - 6.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 08 | 0 - 10.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 10 | 0 - 16.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 13 | 0 - 25.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 16 | 0 - 40.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 19 | 0 - 60.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 09 | 0 - 100.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 11 | 0 - 160.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 14 | 0 - 250.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 17 | 0 - 400.0 bar | G 1/4" |
| K- 07 30 30 20 | 0 - 600.0 bar | G 1/4" |