

K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis
Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Pieteikums platība
Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Vides temperatūra
-25 °C to +85 °C
Elektriskais pieslēgums
Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Slēgšanas biežums
200/min.
Slēgšanas spriegums
42 V
Funkcija
Changeover
Materiāls
Galvanised steel

Apraksts

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Iestatišanas diapazons	Materiāls
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel