

# K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis  
Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)  
Pieteikums platība  
Air, hydraulic oil, oil emulsions, water  
Vides temperatūra  
-25 °C to +85 °C  
Elektriskais pieslēgums  
Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8  
Slēgšanas biežums  
200/min.  
Slēgšanas spriegums  
42 V  
Funkcija  
Changeover  
Materiāls  
Galvanised steel

## Apraksts

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Iestatišanas diapazons	Materiāls
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel