



Blīvējuma veids 1  
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava, gara  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1	OR
W90 HMOK L 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	49.5	24.0	13	15	8.0 x 1.5
W90 HMOK L 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	53.5	27.0	13	18	9.3 x 2.4
W90 HMOK L 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	56.5	27.0	14	20	11.3 x 2.4
W90 HMOK L 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	67.0	28.5	19	22	13.3 x 2.4
W90 HMOK L 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	67.0	31.5	19	25	15.3 x 2.4
W90 HMOK L 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	75.0	36.5	22	25	15.3 x 2.4
W90 HMOK L 20 HJ 10	M 20 x 1.5	7/8" -14 UNF	78.0	36.5	22	28	17.3 x 2.4
W90 HMOK L 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	78.0	36.5	22	28	19.3 x 2.4

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums