



Modelis
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
apakšā
Standarts
EN 837-1
Slāpēšana
ar glicerīna pildījumu
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GMM 100-0.6	100	0...0,6	1	G 1/2" -14
GMM 100-1	100	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 100-1.6	100	0...1,6	1	G 1/2" -14
GMM 100-2.5	100	0...2,5	1	G 1/2" -14
GMM 100-4	100	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 100-6	100	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 100-10	100	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 100-16	100	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 100-25	100	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 100-40	100	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 100-60	100	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 100-100	100	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 100-160	100	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 100-250	100	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 100-400	100	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 100-600	100	0...600	1	G 1/2" -14
GMM 100-1000	100	0...1000	1	G 1/2" -14