



Tips

212.20

Modelis

Robust Bourdon-tube pressure gauge

Izmantošana

For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise

Kvalitātes klase

1,0

Vides temperatūra

-40 °C to +60 °C

Vielas temperatūra

max. +80 °C

Korpuss

CrNi steel

Mērelements

Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar)

Rādītāja mehānisms

Copper alloy

Skatstikls

Flat instrument glass

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Mērīšanas diapazons | Ø mm | Savienojums |
|----------------|---------------------|---------|-------------|
| K- 07 20 01 67 | -1 / 0.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 68 | 0 - 1.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 69 | 0 - 1.6 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 70 | 0 - 2.5 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 71 | 0 - 4.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 72 | 0 - 6.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 73 | 0 - 10.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 74 | 0 - 16.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 75 | 0 - 25.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 76 | 0 - 40.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 77 | 0 - 160.0 bar | 100.0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 78 | 0 - 250.0 bar | 100.0 | G 1/2" |