



Modelis
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
apakšā
Standarts
EN 837-1
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RVM 100 -1 +0	100	-1...0	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +0.6	100	-1...+0,6	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +1.5	100	-1...+1,5	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +3	100	-1...+3	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +5	100	-1...+5	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +9	100	-1...+9	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +15	100	-1...+15	1.6	G 1/2" -14