



Tips

111.10

Modelis

Bourdon-tube pressure gauge in standard design

Izmantošana

gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise

Kvalitātes klase

1.6 (Art. No. K-07200454: 2.5)

Vides temperatūra

no -20 °C līdz +60 °C

Vielas temperatūra

maks. +60 °C

Korpuss

Plastic

Mērelementa un rādītāja materiāls

Vara sakausējums

Skatstikls

Transparent plastic

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Mērišanas diapazons	Ø mm	Savienojums
K- 07 20 04 47	-1 / 0.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 48	0 - 1.6 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 49	0 - 2.5 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 50	0 - 4.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 51	0 - 6.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 52	0 - 10.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 53	0 - 16.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 54	0 - 25.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 55	0 - 40.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 05 51	-1 / 0.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 52	0 - 1.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 53	0 - 1.6 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 54	0 - 2.5 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 55	0 - 4.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 56	0 - 6.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 57	0 - 10.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 58	0 - 16.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 59	0 - 25.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 60	0 - 40.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 61	0 - 100.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 62	0 - 160.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 63	0 - 60.0 bar	50.0	G 1/4"