



Modelis
 Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
 Blīvējuma veids 1
 plakanais blīvējums ar tapas
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Savienojums
 apakšā
 Standarts
 EN 837-1
 Slāpēšana
 ar glicerīna pildījumu
 Temperatūras diapazons
 vidējs maks. +60 °C
 Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GMM 50-1	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-1.6	50	0...1,6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-2.5	50	0...2,5	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-4	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-6	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-10	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-16	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-25	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-40	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-60	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-100	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-160	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-250	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-400	50	0...400	2.5	G 1/4" -19