



Modelis  
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar tapas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums  
aizmugurē, centriski  
Standarts  
EN 837-1  
Slāpēšana  
ar glicerīna pildījumu  
Temperatūras diapazons  
vidējs maks. +60 °C  
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

## Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GMM 50-1 H	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-1.6 H	50	0...1,6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-2.5 H	50	0...2,5	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-4 H	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-6 H	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-10 H	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-16 H	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-25 H	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-40 H	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-60 H	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-100 H	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-160 H	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-250 H	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-400 H	50	0...400	2.5	G 1/4" -19