



Modelis
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
apakšā
Standarts
EN 837-1
Slāpēšana
ar glicerīna pildījumu
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GVM 50 -1+0	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+0.6	50	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5	50	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+3	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+5	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+9	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+15	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19