



Tips

232.50

Izmantošana

For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise

Modelis

Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel

Kvalitātes klase

1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)

Vides temperatūra

-40 °C to +60 °C

Vielas temperatūra

max. +200 °C

Korpuss

CrNi steel

Skatstikls

Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Ø mm	Savienojums
K- 07 20 06 10	-1 / 0.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 11	0 - 2.5 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 12	0 - 4.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 13	0 - 6.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 14	0 - 10.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 15	0 - 16.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 16	0 - 25.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 17	0 - 40.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 18	0 - 100.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 06 19	0 - 250.0 bar	63.0	G 1/4"
K- 07 20 00 53	0 - 6.0 bar	100.0	G 1/2"
K- 07 20 00 54	0 - 10.0 bar	100.0	G 1/2"