



Modelis
 Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Blīvējuma veids 1
 plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
 aizmugurē, centriski
Standarts
 EN 837-1
Slāpēšana
 ar glicerīna pildījumu
Temperatūras diapazons
 vidējs maks. +60 °C
 Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GMM 63-1 H	63	0...1	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1.6 H	63	0...1,6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5 H	63	0...2,5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-04 H	63	0...4	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-06 H	63	0...6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-10 H	63	0...10	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-16 H	63	0...16	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-25 H	63	0...25	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-40 H	63	0...40	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-60 H	63	0...60	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-100 H	63	0...100	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-160 H	63	0...160	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-250 H	63	0...250	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-400 H	63	0...400	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-600 H	63	0...600	1.6	G 1/4" -19