



Modelis  
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar tapas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums  
aizmugurē, centriski  
Standarts  
EN 837-1  
Slāpēšana  
ar glicerīna pildījumu  
Temperatūras diapazons  
vidējs maks. +60 °C  
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

## Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GMM 80-1 H	80	0...1	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-1.6 H	80	0...1,6	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-2.5 H	80	0...2,5	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-4 H	80	0...4	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-6 H	80	0...6	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-10 H	80	0...10	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-16 H	80	0...16	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-25 H	80	0...25	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-40 H	80	0...40	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-60 H	80	0...60	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-100 H	80	0...100	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-160 H	80	0...160	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-250 H	80	0...250	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-400 H	80	0...400	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-600 H	80	0...600	1.6	G 1/2" -14