



Modelis
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
apakšā
Standarts
EN 837-1
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādīt

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RMM 80-0.6	80	0...0,6	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-1	80	0...1	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-1.6	80	0...1,6	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-2.5	80	0...2,5	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-4	80	0...4	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-6	80	0...6	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-10	80	0...10	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-16	80	0...16	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-25	80	0...25	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-40	80	0...40	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-60	80	0...60	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-100	80	0...100	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-160	80	0...160	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-250	80	0...250	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-315	80	0...315	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-400	80	0...400	1.6	G 1/2" -14