

# RMM 80 H 1/4

Manometri bez glicerīna pildījuma

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis  
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar tapas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums  
aizmugurē, centriski  
Standarts  
EN 837-1  
Temperatūras diapazons  
vidējs maks. +60 °C  
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

## Norādīt

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RMM 80-0.6 H 1/4	80	0...0,6	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-1 H 1/4	80	0...1	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-1.6 H 1/4	80	0...1,6	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-2.5 H 1/4	80	0...2,5	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-4 H 1/4	80	0...4	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-6 H 1/4	80	0...6	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-10 H 1/4	80	0...10	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-16 H 1/4	80	0...16	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-25 H 1/4	80	0...25	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-40 H 1/4	80	0...40	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-60 H 1/4	80	0...60	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-160 H 1/4	80	0...160	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-250 H 1/4	80	0...250	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-315 H 1/4	80	0...315	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-400 H 1/4	80	0...400	1.6	G 1/4" -19