



Blīvējuma veids 1
 Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W90 HROK 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	12 14	7.97 x 1.88	
W90 HROK 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14 14	7.97 x 1.88	
W90 HROK 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14 19	10.77 x 2.62	
W90 HROK 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14 19	10.77 x 2.62	
W90 HROK 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14 19	10.77 x 2.62	
W90 HROK 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19 19	10.77 x 2.62	
W90 HROK 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19 22	13.94 x 2.62	
W90 HROK 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19 22	13.94 x 2.62	
W90 HROK 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19 22	13.94 x 2.62	
W90 HROK 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19 22	13.94 x 2.62	
W90 HROK 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22 22	13.94 x 2.62	
W90 HROK 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	19 27	17.86 x 2.62	
W90 HROK 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22 27	17.86 x 2.62	
W90 HROK 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22 27	17.86 x 2.62	
W90 HROK 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22 27	17.86 x 2.62	
W90 HROK 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27 27	17.86 x 2.62	
W90 HROK 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22 30	19.70 x 2.62	
W90 HROK 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27 36	23.47 x 2.62	
W90 HROK 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27 36	23.47 x 2.62	
W90 HROK 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27 36	23.47 x 2.62	
W90 HROK 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	33 36	23.47 x 2.62	
W90 HROK 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33 36	23.47 x 2.62	
W90 HROK 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33 41	29.74 x 3.53	
W90 HROK 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33 41	29.74 x 3.53	
W90 HROK 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41 41	29.74 x 3.53	
W90 HROK 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	41 50	37.69 x 3.53	
W90 HROK 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41 50	37.69 x 3.53	
W90 HROK 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48 50	37.69 x 3.53	
W90 HROK 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48 55	44.04 x 3.53	

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums