



Modelis
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Stiprinājums
Iespilēšanas gredzens
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
aizmugurē, centriski
Standarts
EN 837-1
Slāpēšana
ar glicerīna pildījumu
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statistiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GMM 63-1 HKR	63	0...1	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1.6 HKR	63	0...1,6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5 HKR	63	0...2,5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-4 HKR	63	0...4	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-06 HKR	63	0...6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-10 HKR	63	0...10	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-16 HKR	63	0...16	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-25 HKR	63	0...25	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-40 HKR	63	0...40	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-60 HKR	63	0...60	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-100 HKR	63	0...100	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-160 HKR	63	0...160	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-250 HKR	63	0...250	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-400 HKR	63	0...400	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-600 HKR	63	0...600	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1000 HKR	63	0...1000	1.6	G 1/4" -19