



Blīvējuma veids 1
Vītne iemava ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR |
|----------------------|--------------|----------------|----------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16"-20 UNF | 11 | 14 | 8.00 x 2.00 |
| W90 HROK 04 HJ VA | G 1/4" -19 | 7/16"-20 UNF | 14 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19 | 1/2"-20 UNF | 14 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16"-18 UNF | 14 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| W90 HROK 06 HJ VA | G 3/8" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W90 HROK 08 HJ VA | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W90 HROK 12 HJ VA | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| W90 HROK 16 HJ VA | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29.74 x 3.53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29.74 x 3.53 |
| W90 HROK 20 HJ VA | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| W90 HROK 24 HJ VA | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44.04 x 3.53 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums