

Vakuuma manometri bez glicerīna pildījuma



Modelis
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Stiprinājums
Iespilēšanas gredzens
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums
aizmugurē, centriski
Standarts
EN 837-1
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādīt

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RVM 63 -1 +0 HKR	63	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HKR	63	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HKR	63	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HKR	63	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HKR	63	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HKR	63	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HKR	63	-1...+15	2.5	G 1/4" -19