



- Piegādes apjoms
- Divi NiMH akumulatori
- Divi spiediena sensori ar piekausētu kabeli (garums 2,5 m), spiediena diapazonu sk. tabulā
- Divi MINIMESS® tiešie savienojumi spiediena sensoriem
- programmatūra
- Lietošanas instrukcija
- Plastmasas koferis
- 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
- Temperatūras diapazons
- 20 °C to +70 °C

Apraksts

Kompakts mērierīču komplekts

Tieša vadība, izmantojot 5 izvēles taustiņus

2 mērīšanas kanāli rūpnieciskiem sensoriem (iespējami 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, frekvence, skaitītāji)

Diferenciālā spiediena vai jaudas aprēķins no 2 mērījumu kanāliem

Automātiskā atpazīšana, izmantojot ISDS sensoru

LCD grafiskais displejs ar ieslēdzamu fona apgaismojumu un automātisku rādījumu regulēšanu

Mērījumu vērtību saglabāšana 2,0 MB (5 mērījumu sērija ar 120 000 mērījumu vērtībām)

Mērīšanas ātrums 5 pakāpēs no 1 ms līdz 10 s pēc izvēles

Rādījumu ātrums no 0,5 ms līdz 10 ms pēc izvēles

Ātra datu pārsūtīšana uz personālo datoru, izmantojot USB interfeisu

Ar izvērtēšanas programmatūru HYDR0link Base

Viegls plastmasas korpuss ar akumulatora nodalījumu standarta NiMH akumulatoriem

Kofera izmēri: P = 235 mm/G = 185 mm/A = 48 mm

Produkts

Apzīmējums	komplektā esošie spiediena sensori	Svars kg
HK MH2025 400 400	2 gab. 0 – 400 bar	3.5
HK MH2025 060 600	1 gab. 0 – 60 bar/1 gab. 0 – 600 bar	3.5