



Modelis
spiedienam, diferenciālspiedienam, temperatūrai, caurplūdei un apgriezienu skaitam
Mērījumu norma 50/s
Piegādes apjoms
ar iekļautu personālā datora savienojuma kabeli un programmatūru
ar barošanas avotu Netzteil 230 V / 50 Hz

Apraksts

5 kanālu mērierīce vienlaicīgi spiediena, diferenciālā spiediena, caurplūdes un temperatūras mērīšanai vienlaicīgi maks. 4 sensoru savienojums (2x spiediena, 1x temperatūras, 1x caurplūdes)
caurplūdes sensora vietā var būt pieslēgts arī apgriezienu skaita sensors
Grafiskais displejs ar fona apgaismojumu
Eļļas izturīga un ar plēvi pārklāta tastatūra
Vienkāršas izvēlnes, var iestatīt dažādas valodas un vienību sistēmu
Datu interfeiss RS 232/USB adapteris
Ar integrētu sensora atpazīšanu, pašdiagnostiku un akumulatora kontroli
Automātiska nulles punkta korekcija
Min./maks. saglabāšana (netiek saglabāta visu mērījumu sērija)
Vidējo vērtību saglabāšana pēc izvēles – 10 s vai 20 s

Norādot

Lai saglabātu mērījumu sēriju, mērījumu laikā ierīcei jābūt savienotai ar datoru, kurā ir iepriekš instalētā programmatūra.

Produkts

Apzīmējums	Svars kg
HK PTQ CHECK5	0.5