

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers



Tips
52
Ekspluatācijas spiediens
Max. 25 bar (on stem)
Iegremdējamais kāts
Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
Indikācijas korekcija
Trimming pointer
Korpuss, gredzens
CrNi steel
Skatstikls
Flat instrument glass

Apraksts

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Iegremdējamā kāta garums | Indikācijas diapazoni | Ø mm | Vītnes |
|----------------|--------------------------|-----------------------|---------|--------|
| K- 07 20 02 72 | 63 mm | -30 °C to +50 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 73 | 63 mm | 0 °C to +120 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 74 | 63 mm | 0 °C to +160 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 75 | 63 mm | 0 °C to +200 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 76 | 100 mm | -30 °C to +50 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 77 | 100 mm | 0 °C to +120 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 78 | 100 mm | 0 °C to +160 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 79 | 100 mm | 0 °C to +200 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 80 | 100 mm | 0 °C to +250 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 81 | 160 mm | -30 °C to +50 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 82 | 160 mm | 0 °C to +120 °C | 100.0 | G 1/2 |
| K- 07 20 02 83 | 160 mm | 0 °C to +200 °C | 100.0 | G 1/2 |