



Modelis
iekšējs spiediena ierobežotārvārsts
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Savienojumi
3/8" NPT iekšējā vītne

Apraksts

Cilindriem ar lieliem eļļas tilpumiem ieteicama divpakāpju sūkņu izmantošana
Svira pēc bloķēšanas izmantojama kā rokturis pārnēsāšanai.

Norādot

"W" rokas sūkņi parastas darbības cilindru darbināšanai, viena pieslēgvietā
"X" rokas sūkņi ar sadales vārstu dubultas darbības cilindru darbināšanai,
divas pieslēgvietas

Produkts

Apzīmējums	Pakāpes	Tilpums 1. pakāpe maks. cm ³	Spiediena 1. pakāpe maks. bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	lietderīgais eļļas tilpums cm ³	Svars kg	Tilpums 2. pakāpe maks. cm ³	Spiedie pakāpe ba
HK W 10707	1	2.6	700	500	100	150	40	560	660.0	5.0	-	-
HK W 20707	2	8.1	20	500	100	150	40	560	660.0	5.0	2.0	700
HK W 11207	1	2.6	700	545	100	175	40	560	1200.0	6.0	-	-
HK W 21207	2	8.1	20	545	100	175	40	560	1200.0	6.0	2.0	700
HK W 22307	2	13.2	20	560	106	210	55	560	2200.0	11.0	2.2	700
HK X 02307	2	13.2	20	625	106	210	55	560	2200.0	14.0	2.2	700