



## Apraksts

Konstants sūknis ar atbilstošas formas virzuļa vadību

Zems trokšņu līmenis

Apgriezienu skaita diapazons 600 – 1800 U/min

Iekļauti savienojuma atloki un skrūves

## Produkts

Apzīmējums	VFU cm <sup>3</sup>	Spiediena savienojums SAE	Spiediens maks. bar	Sūkšanas savienojums SAE	Svars kg
HK PFR 202	1.7	SAE 3000	500	SAE 3000	12.0
HK PFR 203	3.7	SAE 3000	500	SAE 3000	12.0
HK PFR 206	5.8	SAE 3000	350	SAE 3000	12.0
HK PFR 308	8.2	SAE 3000	350	SAE 3000	31.0
HK PFR 311	11.4	SAE 3000	350	SAE 3000	31.0
HK PFR 315	14.7	SAE 3000	350	SAE 3000	31.0
HK PFR 518	18.1	SAE 3000	350	SAE 3000	38.0
HK PFR 522	21.8	SAE 3000	350	SAE 3000	38.0
HK PFR 525	25.4	SAE 3000	350	SAE 3000	38.0
HK PFR 530	29.6	SAE 3000	250	SAE 3000	39.0

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums