



Materiāls
Korpuss no alumīnija
Izmantošana
Eiropas standarta zobratsūknim BG3

Norādot

Griešanās virzieni:

Sūkņa griešanās virziens – pa kreisi, jūgvārpstas griešanās virziens – pa labi

Sūkņa griešanās virziens – pa labi, jūgvārpstas griešanās virziens – pa kreisi

Produkts

| Apzīmējums | n1maks. r/min | M1 maks. Nm | n2maks. r/min | M2maks. Nm | n2/n1 | Piedziņas puses savienojums | Svars kg |
|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--|-------------|
| HK ML52 11 3.8 | 540 | 437 | 2057 | 115 | 04 | Profila vārpsta – 1.3/8" – DIN 9611 | 7.8 |
| HK ML52 21 3.8 | 540 | 437 | 2057 | 115 | 04 | Dobvārpsta – 1.3/8" – DIN 9611 | 7.8 |
| HK ML52 31 3.8 | 540 | 437 | 2057 | 115 | 04 | Dobvārpsta ar atduri – 1.3/8" – DIN 9611 | 7.8 |

M1 = maks. ieejas griezes moments

M2 = maks. izejas griezes moments

n1 = maks. ieejas apgriezienu skaits

n2 = maks. izejas apgriezienu skaits