



Blīvējuma veids 1  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
60° ārējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm
G HB 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	19
G HB 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
G HB 06 NW 13 HJL	G 3/8" -19	M 22 x 1.5	22
G HB 08 NW 08 HJL 20	G 1/2" -14	M 20 x 1.5	27
G HB 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	27
G HB 10 NW 16 HJL	G 5/8" -14	M 24 x 1.5	32
G HB 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1.5	37
G HB 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1.5	41

SW = uzgriežņu atslēgas platums