



Modelis
Economy variant
Korpusa tips BH (stiprinājums augšā pa labi, lejā pa kreisi)
Atloka savienojums spiediena puse
Ø 9.25
Vāciņa savienojums iesūkšanas pusē
G 3/8"
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 40 x 40 – Ø 32 – konuss 1:8

Produkts

| Apzīmējums | p1maks. bar | p2maks. bar | p3maks. bar | VFU cm ³ | A mm | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaitsmin. r/min | Griešanās virziens | Svars kg |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| HK CBD F211 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 1.1 | 74 | 6000 | 600 | Pa kreisi | 0.77 |
| HK CBD F216 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 1.6 | 76 | 6000 | 600 | Pa kreisi | 0.80 |
| HK CBD F221 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 2.1 | 78 | 6000 | 600 | Pa kreisi | 0.82 |
| HK CBD F227 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 2.7 | 80 | 6000 | 600 | Pa kreisi | 0.85 |
| HK CBD F232 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 3.2 | 82 | 5000 | 600 | Pa kreisi | 0.87 |
| HK CBD F237 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 3.7 | 84 | 4500 | 600 | Pa kreisi | 0.90 |
| HK CBD F242 L1Z LBA | 200 | 220 | 250 | 4.2 | 86 | 4000 | 600 | Pa kreisi | 0.92 |
| HK CBD F258 L1Z LBA | 160 | 180 | 200 | 5.8 | 92 | 2900 | 600 | Pa kreisi | 1.00 |
| HK CBD F280 L1Z LBA | 160 | 180 | 200 | 8.0 | 100 | 2100 | 600 | Pa kreisi | 1.10 |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens