



Modelis  
low noise  
Cauruma aploce iesūkšanas pusē  
40 / M8  
Cauruma aploce spiediena pusē  
30/M6  
Materiāls  
Korpuss: Alumīnijs  
Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Tērauda lējums

## Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – konuss 1:8 – atloku savienojums

Īpašā sazobe sūkņiem nodrošina ievērojami zemāku trokšņu līmeni.

(Salīdzinājumam: standarta zobratsūknis 65–75 dB; zobratsūknis HK GR33 47–57 dB; vērtības ir spēkā apgriezienu diapazonā 500–3000 U/min)

## Produkts

Apzīmējums	p1maks. bar	p2maks. bar	p3maks. bar	VFU cm <sup>3</sup>	A mm	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	B mm	Griešanās virziens
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	275	280	300	10.0	122.5	3000	500	53.7	Pa labi
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	265	270	290	13.0	127.4	3000	500	56.2	Pa labi
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	240	250	270	15.0	132.4	3000	500	58.7	Pa labi
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	205	250	270	18.0	138.2	3000	500	61.6	Pa labi

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens