



Cauruma aploce iesūkšanas pusē
51/M10 līdz 51,88 VFU ccm
62/M10 no 60,81 VFU ccm
Cauruma aploce spiediena pusē
40/M8 līdz 51,88 VFU ccm
51/M10 no 60,81 VFU ccm
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 128 x 98 – Ø 50,8 – konuss 1:8 – atloku savienojums

Produkts

| Apzīmējums | p1maks. bar | p2maks. bar | p3maks. bar | VFU (kub. cm) cm ³ | A mm | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaitsmin. r/min | B mm | Griešanās virziens |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|
| HK X3P 70 01 ABAA | 250 | 260 | 270 | 21.10 | 127 | 3000 | 700 | 63.5 | Pa kreisi |
| HK X3P 70 02 ABAA | 250 | 260 | 270 | 21.10 | 127 | 3000 | 700 | 63.5 | Pa labi |
| HK X3P 72 01 ABAA | 250 | 260 | 270 | 26.06 | 136 | 3000 | 700 | 65.5 | Pa kreisi |
| HK X3P 72 02 ABAA | 250 | 260 | 270 | 26.06 | 136 | 3000 | 700 | 65.5 | Pa labi |
| HK X3P 74 01 ABAA | 250 | 260 | 270 | 32.27 | 136 | 3000 | 700 | 68.0 | Pa kreisi |
| HK X3P 74 02 ABAA | 250 | 260 | 270 | 32.27 | 136 | 3000 | 700 | 68.0 | Pa labi |
| HK X3P 78 01 ABAA | 250 | 260 | 270 | 38.47 | 141 | 2800 | 700 | 70.5 | Pa kreisi |
| HK X3P 78 02 ABAA | 250 | 260 | 270 | 38.47 | 141 | 2800 | 700 | 70.5 | Pa labi |
| HK X3P 79 01 ABAA | 250 | 260 | 270 | 43.44 | 145 | 2800 | 700 | 72.5 | Pa kreisi |
| HK X3P 79 02 ABAA | 250 | 260 | 270 | 43.44 | 145 | 2800 | 700 | 72.5 | Pa labi |
| HK X3P 81 01 ABAA | 230 | 240 | 250 | 50.88 | 151 | 2800 | 700 | 75.5 | Pa kreisi |
| HK X3P 81 02 ABAA | 230 | 240 | 250 | 50.88 | 151 | 2800 | 700 | 75.5 | Pa labi |
| HK X3P 83 01 ACBA | 230 | 240 | 250 | 60.81 | 159 | 2300 | 700 | 79.5 | Pa kreisi |
| HK X3P 83 02 ACBA | 230 | 240 | 250 | 60.81 | 159 | 2300 | 700 | 79.5 | Pa labi |
| HK X3P 87 01 ACBA | 180 | 190 | 200 | 74.46 | 170 | 2300 | 700 | 85.0 | Pa kreisi |
| HK X3P 87 02 ACBA | 180 | 190 | 200 | 74.46 | 170 | 2300 | 700 | 85.0 | Pa labi |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens