



Modelis
Economy variant
Priekšējais atloks un tērauda lējuma noslēgvāks
Cauruma aploce iesūkšanas pusē
51/M10 no 20 līdz 46 VFU ccm
62/M10 no 55 līdz 63 VFU ccm
Cauruma aploce spiediena pusē
51/M10
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Tērauda lējums

Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 128 x 98 – Ø 50,8 – konuss 1:8 – atloku savienojums

Produkts

| Apzīmējums | p1maks. bar | p2maks. bar | p3maks. bar | VFU (kub. cm) cm ³ | A mm | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaitsmin. r/min | B mm | Griešanās virziens |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|
| HK CBD1F5 20 F37 Z20 | 200 | 220 | 250 | 20.00 | 119.0 | 2000 | 700 | 58.75 | Pa labi |
| HK CBD1F5 20 F37 Z2L | 200 | 220 | 250 | 20.00 | 119.0 | 2000 | 700 | 58.75 | Pa kreisi |
| HK CBD1F5 26 F37 Z20 | 200 | 220 | 250 | 26.00 | 123.5 | 2000 | 700 | 61.00 | Pa labi |
| HK CBD1F5 26 F37 Z2L | 200 | 220 | 250 | 26.00 | 123.5 | 2000 | 700 | 61.00 | Pa kreisi |
| HK CBD1F5 33 F37 Z20 | 200 | 220 | 250 | 33.00 | 128.5 | 2000 | 700 | 63.50 | Pa labi |
| HK CBD1F5 33 F37 Z2L | 200 | 220 | 250 | 33.00 | 128.5 | 2000 | 700 | 63.50 | Pa kreisi |
| HK CBD1F5 39 F37 Z20 | 200 | 220 | 250 | 39.00 | 132.5 | 2000 | 700 | 65.50 | Pa labi |
| HK CBD1F5 39 F37 Z2L | 200 | 220 | 250 | 39.00 | 132.5 | 2000 | 700 | 65.50 | Pa kreisi |
| HK CBD1F5 46 F37 Z20 | 200 | 220 | 250 | 46.00 | 138.0 | 2000 | 700 | 68.25 | Pa labi |
| HK CBD1F5 46 F37 Z2L | 200 | 220 | 250 | 46.00 | 138.0 | 2000 | 700 | 68.25 | Pa kreisi |
| HK CBD1F5 55 F39 Z20 | 200 | 220 | 250 | 55.00 | 143.0 | 2000 | 700 | 70.25 | Pa labi |
| HK CBD1F5 55 F39 Z2L | 200 | 220 | 250 | 55.00 | 143.0 | 2000 | 700 | 70.25 | Pa kreisi |
| HK CBD1F5 63 F39 Z20 | 200 | 220 | 250 | 63.00 | 149.5 | 2000 | 700 | 74.00 | Pa labi |
| HK CBD1F5 63 F39 Z2L | 200 | 220 | 250 | 63.00 | 149.5 | 2000 | 700 | 74.00 | Pa kreisi |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens