



Izmantošana
Eiropas standarta zobratsūknim BG2

Apraksts

Priekšējie gultni tiek novietoti uz zobratu pārnesuma sūkņiem, kas, piem., virza siksas vai ķēdes, un tāpēc ir pakļauti lielākai radiālajai slodzei. Savienojumam starp sūkni un priekšējo gultni ir nepieciešama atbilstoša sakabes rumba. (Lūdzu, pasūtiet atsevišķi!)
Eļļošanai ieteicama smērviela saskaņā ar DIN 51502
Savienojums tikai Eiropas standarta sūkņiem.

Produkts

| Apzīmējums | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | paredzēts sūknim | Rumba | Vārpsta | A mm | H mm | Svars kg |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|-------------|
| HK SU 2 C | 71.4 | 113 | 96 | 49 | 40.0 | 9.5 | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T | Cilindriska Ø 18 | 88.5 | 6 | 1.40 |
| HK SU 2 D | 71.4 | 113 | 96 | 49 | 35.5 | 9.5 | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T | Koniska vārpsta 1:8 | 88.5 | 3 | 1.40 |
| HK SUR 2 C | 71.4 | 120 | 96 | 52 | 50.0 | 9.5 | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T Z15 | Cilindriska Ø 22 | 91.0 | 6 | 1.75 |
| HK SUR 2 D | 71.4 | 120 | 96 | 52 | 36.0 | 9.5 | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T Z15 | Koniska vārpsta 1:8 | 91.0 | 6 | 1.75 |

Nabe = nepieciešamā sakabes rumba
BG2/BG3 – Eiropas standarta sūknis