



Izmantošana
Eiropas standarta zobratsūknim BG3

Apraksts

Priekšējie gultņi tiek novietoti uz zobratu pārnesuma sūkņiem, kas, piem., virza siksnas vai ķēdes, un tāpēc ir pakļauti lielākai radiālajai slodzei. Savienojumam starp sūkni un priekšējo gultni ir nepieciešama atbilstoša sakabes rumba. (Lūdzu, pasūtiet atsevišķi!)

Eļļošanai ieteicama smērviela saskaņā ar DIN 51502

Savienojums tikai Eiropas standarta sūkņiem.

Produkts

Apzīmējums	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	A1 mm	G mm	paredzēts sūknim	Rumba	Vārpsta	A mm	H mm	Svars kg
HK SU 3 C	98.2	150	128	52	48.0	120.0	12.0	BG 3 Eiropas standarts	HK BF 3	Cilindriska Ø 24	124.5	8	2.20
HK SU 3 D	98.2	150	128	52	43.0	120.0	12.0	BG 3 Eiropas standarts	HK BF 3	Koniska vārpsta 1:8	124.5	4	2.20

Nabe = nepieciešamā sakabes rumba

BG2/BG3 – Eiropas standarta sūknis