

K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey



Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Virsmas apstrāde
electrostatic coating
Eksploatācijas spiediens
-0,99 bar - 15 bar
Izplešanās koeficients
0,024 mm/m °C
Krāsa
greyRAL 7035
Darba vides
Compressed air, vacuum, inert gases
Materiāls
Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2

Produkts

Apzīmējums	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Garums m	Iepakojuma vienība	Svars konkrēti dm3 kg	Vienības svars metrā kg
K- 07 40 53 30	20	1.5	6.000	1 piece	2.7	0.235
K- 07 40 53 31	25	1.5	6.000	1 piece	2.7	0.298
K- 07 40 53 32	32	1.5	6.000	1 piece	2.7	0.387
K- 07 40 53 33	40	1.5	6.000	1 piece	2.7	0.490
K- 07 40 53 34	50	2.0	6.000	1 piece	2.7	0.814
K- 07 40 53 35	63	2.0	6.000	1 piece	2.7	1.034
K- 07 40 55 10	80	2.0	6.000	1 piece	2.7	1.493
K- 07 40 53 36	110	2.5	6.000	1 piece	2.7	2.280