

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey



Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Virsmas apstrāde  
electrostatic coating  
Eksploatācijas spiediens  
-0,99 bar - 15 bar  
Izplešanās koeficients  
0,024 mm/m °C  
Krāsa  
greyRAL 7035  
Darba vides  
Compressed air, vacuum, inert gases  
Materiāls  
Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2

## Produkts

| Apzīmējums     | Ārējais Ø<br>mm | Sieniņu biezums<br>mm | Garums<br>m | Iepakojuma vienība | Svars konkrēti dm3<br>kg | Vienības svars metrā<br>kg |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| K- 07 40 53 30 | 20              | 1.5                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 0.235                      |
| K- 07 40 53 31 | 25              | 1.5                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 0.298                      |
| K- 07 40 53 32 | 32              | 1.5                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 0.387                      |
| K- 07 40 53 33 | 40              | 1.5                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 0.490                      |
| K- 07 40 53 34 | 50              | 2.0                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 0.814                      |
| K- 07 40 53 35 | 63              | 2.0                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 1.034                      |
| K- 07 40 55 10 | 80              | 2.0                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 1.493                      |
| K- 07 40 53 36 | 110             | 2.5                   | 6.000       | 1 piece            | 2.7                      | 2.280                      |