



Pieteikums platība
 Vadības cauruļvadi hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās
 Automobiļu tehnoloģija
 Laboratoriju un pārtikas rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 temperatūras un atmosfēras ietekmes izturība
 neliels svars
 Iekšējā kārtā
 Poliamīds (PA)
 Ieliktnis
 nav
 Ārskats
 Poliamīds (PA)
 Krāsa
 sarkans
 Temperatūra min.
 -60 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūras diapazons
 Temperatūras virsotnes līdz 120 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Tauki
 Degvielas
 Izturība pret skābju, sārmu un sāļu šķīdumiem ūdenī

Norādot

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

 (Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

 Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C

Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
TR 04-0.5 WR	3.0	4.0	0.50	19.0	20	100	Reel
TR 04-0.65 WR	2.7	4.0	0.65	26.0	20	100	Reel
TR 04-1 WR	2.0	4.0	1.00	45.0	20	100	Reel
TR 05-0.85 WR	3.3	5.0	0.85	28.0	25	100	Reel
TR 05-1 WR	3.0	5.0	1.00	34.0	25	100	Reel
TR 06-1 WR	4.0	6.0	1.00	27.0	30	100	Reel
TR 08-1 WR	6.0	8.0	1.00	19.0	40	100	Reel
TR 08-1.25 WR	5.5	8.0	1.25	26.0	40	100	Reel
TR 08-1.5 WR	5.0	8.0	1.50	31.0	40	100	Reel
TR 10-1.5 WR	7.0	10.0	1.50	23.0	50	100	Reel
TR 10-1.25 WR	7.5	10.0	1.25	19.0	60	100	Reel
TR 10-1 WR	8.0	10.0	1.00	15.0	60	100	Reel
TR 10-2 WR	6.0	10.0	2.00	34.0	50	100	Reel
TR 12-1 WR	10.0	12.0	1.00	12.0	55	100	Reel
TR 12-1.5 WR	9.0	12.0	1.50	19.0	60	100	Reel
TR 12.5-1.25 WR	10.0	12.5	1.25	15.0	75	100	Reel
TR 12-2 WR	8.0	12.0	2.00	27.0	60	100	Reel
TR 14-1.5 WR	11.0	14.0	1.50	16.0	80	100	Reel
TR 14-2 WR	10.0	14.0	2.00	22.0	75	100	Reel
TR 15-1.5 WR	12.0	15.0	1.50	15.0	90	100	Reel
TR 16-2 WR	12.0	16.0	2.00	19.0	95	100	Reel
TR 18-2 WR	14.0	18.0	2.00	16.0	100	100	Reel
TR 20-2 WR	16.0	20.0	2.00	14.0	120	100	Reel
TR 22-2 WR	18.0	22.0	2.00	13.0	150	100	Reel

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
TR 25-2.5 WR	20.0	25.0	2.50	14.0	150	100	Reel
TR 28-2.5 WR	23.0	28.0	2.50	13.0	150	100	Reel
TR 30-2.5 WR	25.0	30.0	2.50	8.0	260	100	Reel

BD = darba spiediens