



Īpašas pazīmes
Cietība: 95-98° pēc Šora A
ļoti laba lokanība aukstumā
Augsta nodilumizturība
Iekšējā kārtā
Polyurethane (PUR)
Ieliktnis
nav
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Krāsa
sarkans
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
60 °C
Darba vides
Novecošanās izturība skābeklī un ozonā
Izturība pret alifātiskiem ogļūdeņražiem un vairumu smēreļļu
hidrolīzes un mikrobu izturība

Norādot

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C
Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø mm | Sieniņu biezums mm | BD* 20°C temperatūrā bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m | Unit |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| TRPU 04-0.65 R | 2.7 | 4 | 0.65 | 8 | 20 | 100 | Reel |
| TRPU 04-1 R | 2.0 | 4 | 1.00 | 14 | 20 | 100 | Reel |
| TRPU 05-1 R | 3.0 | 5 | 1.00 | 17 | 20 | 100 | Reel |
| TRPU 06-1 R | 4.0 | 6 | 1.00 | 14 | 30 | 100 | Reel |
| TRPU 08-1.25 R | 5.5 | 8 | 1.25 | 13 | 30 | 100 | Reel |
| TRPU 10-1 R | 8.0 | 10 | 1.00 | 7 | 50 | 100 | Reel |
| TRPU 10-1.25 R | 7.5 | 10 | 1.25 | 10 | 40 | 100 | Reel |
| TRPU 10-1.5 R | 7.0 | 10 | 1.50 | 12 | 40 | 100 | Reel |

BD = darba spiediens