



Blīvējuma veids 1  
Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
60° ārējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W90 HROK 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	14	17	10.78 x 2.62
W90 HROK 06 NW 08 HJL	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	19	19	13.94 x 2.62
W90 HROK 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	19	22	13.94 x 2.62
W90 HROK 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	22	27	17.86 x 2.62
W90 HROK 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1.5	27	32	23.47 x 2.62
W90 HROK 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1.5	33	38	29.74 x 3.53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums