


# K-SCHOTT-STECKVERB VA

Female bulkhead connectors

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Impulsu darba spiediens  
Max. 10 bar  
piemērots caurules materiāls  
PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU  
Spiediens  
Max. 15 bar (depending on pipe quality)  
Standarts  
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1  
Vides temperatūra  
-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds 1.4404  
Blīvējums  
FKM

## Apraksts

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	L1 mm	šļūtenes ārējam Ø	SW
K- 07 40 24 30	M 12 x 1.0	28.0	4 mm	15 mm
K- 07 40 24 31	M 14 x 1.0	34.4	6 mm	17 mm
K- 07 40 24 32	M 16 x 1.0	34.5	8 mm	19 mm
K- 07 40 24 33	M 18 x 1.0	38.6	10 mm	21 mm
K- 07 40 24 34	M 20 x 1.0	40.8	12 mm	24 mm