

# K-W90 STUECK IG AG RP-GEW

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1, male thread: R thread acc. to ISO 7-1



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 20 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
Max. 175 °C  
Iekšējā vītne  
Rp-thread acc. ISO 7-1  
Materiāls  
Stainless steel 1.4401/1.4408  
Ārējā vītne  
R-thread acc. ISO 7-1

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | L1<br>mm | L2<br>mm | Vītnes                    |
|----------------|----------|----------|---------------------------|
| K- 07 40 10 33 | 24.0     | 17.0     | Rp 1/8 female, R 1/8 male |
| K- 07 40 10 34 | 28.0     | 20.0     | Rp 1/4 female, R 1/4 male |
| K- 07 40 10 35 | 32.0     | 22.0     | Rp 3/8 female, R 3/8 male |
| K- 07 40 10 36 | 38.0     | 27.0     | Rp 1/2 female, R 1/2 male |
| K- 07 40 10 37 | 45.0     | 32.0     | Rp 3/4 female, R 3/4 male |
| K- 07 40 10 38 | 52.0     | 37.0     | Rp 1 female, R 1 male     |