

K-W90 STUECK IG AG RP-GEW

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1, male thread: R thread acc. to ISO 7-1



Ekspluatācijas spiediens
maks. 20 bar
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 175 °C
Iekšējā vītne
Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiāls
Stainless steel 1.4401/1.4408
Ārējā vītne
R-thread acc. ISO 7-1

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	L1 mm	L2 mm	Vītne
K- 07 40 10 33	24.0	17.0	Rp 1/8 female, R 1/8 male
K- 07 40 10 34	28.0	20.0	Rp 1/4 female, R 1/4 male
K- 07 40 10 35	32.0	22.0	Rp 3/8 female, R 3/8 male
K- 07 40 10 36	38.0	27.0	Rp 1/2 female, R 1/2 male
K- 07 40 10 37	45.0	32.0	Rp 3/4 female, R 3/4 male
K- 07 40 10 38	52.0	37.0	Rp 1 female, R 1 male