



Blīvējuma veids 1
B veida
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2
Mērsavienojums M 16 x 2
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu
Piegādes apjoms
ar noslēgvāciņu
Temperatūra maks.
100 °C
Temperatūra min.
-20 °C
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	maks. darba spiediens bar
HFM MK 08-1	M 8 x 1	400
HFM MK 10-1	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5	M 14 x 1.5	630
HFM MK 16-1.5	M 16 x 1.5	630
HFM MK 18-1.5	M 18 x 1,5	400
HFM MK 20-1.5	M 20 x 1.5	400
HFM MK 22-1.5	M 22 x 1.5	400
HFM MK 26-1.5	M 26 x 1,5	400
HFM MK 27-2	M 27 x 2	400
HFM MK 33-2	M 33 x 2	400
HFM MK 42-2	M 42 x 2	250
HFM MK 48-2	M 48 x 2	250