

JG 10 (keg.)

Ieskrūvējams savienotājs, T veida



Pieteikums platība
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
BSPT ārējās vītnes, koniskas
Savienojums 2 + 3
Uzspraužama uzmava
Konstrukcija
T-veida
Krāsa
Melns
Modelis
Ieskrūvējamie savienotāji
Darba vides
Gaiss
Šķidrās darba vide
inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
JG 10 04 01 E	4	10	R 1/8" K	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	11	R 1/4" K	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	10	R 1/8" K	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	11	R 1/4" K	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	10	R 1/8" K	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	11	R 1/4" K	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	10	R 1/8" K	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	11	R 1/4" K	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	13	R 3/8" K	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	11	R 1/4" K	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	13	R 3/8" K	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	16	R 1/2" K	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	13	R 3/8" K	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	16	R 1/2" K	65	49	24