



Blīvējuma veids 1  
B veida  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Savienojums 2  
Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu  
Piegādes apjoms  
ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	maks. darba spiediens bar
HFM MK 08-1 S	M 8 x 1	400
HFM MK 10-1 S	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 S	M 12 x 1,5	400
HFM MK 14-1.5 S	M 14 x 1,5	400
HFM MK 18-1.5 S	M 18 x 1,5	400
HFM MK 20-1.5 S	M 20 x 1,5	400
HFM MK 22-1.5 S	M 22 x 1,5	400
HFM MK 26-1.5 S	M 26 x 1,5	400
HFM MK 27-2 S	M 27 x 2	400
HFM MK 33-2 S	M 33 x 2	400
HFM MK 42-2 S	M 42 x 2	250
HFM MK 48-2 S	M 48 x 2	250