



Ekspluatācijas spiediens
Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C)
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 200 °C
Materiāls
Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

Apraksts

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | L1 mm | L2 mm | SW | šļūtenei |
|----------------|--------|----------|----------|-------|--------------|
| K- 07 40 40 97 | G 1/8 | 31.5 | 8.0 | 14 mm | 4 mm / 6 mm |
| K- 07 40 40 99 | G 1/8 | 36.5 | 8.0 | 17 mm | 6 mm / 8 mm |
| K- 07 40 41 01 | G 1/8 | 40.5 | 8.0 | 19 mm | 8 mm / 10 mm |
| K- 07 40 41 04 | G 1/4 | 37.0 | 12.0 | 17 mm | 4 mm / 6 mm |
| K- 07 40 41 06 | G 1/4 | 41.0 | 12.0 | 17 mm | 6 mm / 8 mm |
| K- 07 40 41 08 | G 1/4 | 45.0 | 12.0 | 19 mm | 8 mm / 10 mm |
| K- 07 40 41 10 | G 1/4 | 48.5 | 12.0 | 22 mm | 9 mm / 12 mm |
| K- 07 40 41 12 | G 3/8 | 38.5 | 12.0 | 22 mm | 4 mm / 6 mm |
| K- 07 40 41 14 | G 3/8 | 42.5 | 12.0 | 22 mm | 6 mm / 8 mm |
| K- 07 40 41 16 | G 3/8 | 45.5 | 12.0 | 22 mm | 8 mm / 10 mm |
| K- 07 40 41 18 | G 3/8 | 49.5 | 12.0 | 22 mm | 9 mm / 12 mm |
| K- 07 40 41 20 | G 1/2 | 43.0 | 14.0 | 27 mm | 4 mm / 6 mm |
| K- 07 40 41 22 | G 1/2 | 47.0 | 14.0 | 27 mm | 6 mm / 8 mm |
| K- 07 40 41 24 | G 1/2 | 50.0 | 14.0 | 27 mm | 8 mm / 10 mm |
| K- 07 40 41 26 | G 1/2 | 54.0 | 14.0 | 27 mm | 9 mm / 12 mm |