



Ekspluatācijas spiediens
Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C)
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 200 °C
Materiāls
Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

Apraksts

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	L1 mm	L2 mm	SW	Šļūtenei
K- 07 40 40 97	G 1/8	31.5	8.0	14 mm	4 mm / 6 mm
K- 07 40 40 99	G 1/8	36.5	8.0	17 mm	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 01	G 1/8	40.5	8.0	19 mm	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 04	G 1/4	37.0	12.0	17 mm	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 06	G 1/4	41.0	12.0	17 mm	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 08	G 1/4	45.0	12.0	19 mm	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 10	G 1/4	48.5	12.0	22 mm	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 12	G 3/8	38.5	12.0	22 mm	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 14	G 3/8	42.5	12.0	22 mm	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 16	G 3/8	45.5	12.0	22 mm	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 18	G 3/8	49.5	12.0	22 mm	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 20	G 1/2	43.0	14.0	27 mm	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 22	G 1/2	47.0	14.0	27 mm	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 24	G 1/2	50.0	14.0	27 mm	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 26	G 1/2	54.0	14.0	27 mm	9 mm / 12 mm