



Ekspluatācijas spiediens
Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C)
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 200 °C
Materiāls
Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

Apraksts

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	L1 mm	L2 mm	šļūtenei
K- 07 40 41 80	G 1/8	25.0	20.0	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 82	G 1/8	30.0	23.0	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 84	G 1/8	36.0	25.0	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 87	G 1/4	26.0	25.0	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 89	G 1/4	30.0	27.0	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 91	G 1/4	36.0	32.0	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 94	G 3/8	29.0	30.0	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 96	G 3/8	33.0	27.0	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 98	G 3/8	36.0	29.0	8 mm / 10 mm
K- 07 40 42 01	G 1/2	32.0	29.0	4 mm / 6 mm
K- 07 40 42 03	G 1/2	36.0	29.0	6 mm / 8 mm
K- 07 40 42 05	G 1/2	39.0	31.0	8 mm / 10 mm