

# K-G STECK 20-63 IG INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with internal thread



Darba vides  
Compressed air, vacuum, inert gases  
Eksploatācijas spiediens  
-0,99 bar - 15 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Blīvgredzens  
NBR  
Blīvējums  
NBR  
Drošības gredzens  
Technopolymer  
Korpuss  
Nickel-plated brass  
Spīlgredzens  
Stainless steel 1.4301  
Uzgrieznis  
Nickel-plated brass

## Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	A mm	B mm	E mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 40 53 44	20 mm	G 1/2"	15.0	31.5	34.5	49.0	24	30
K- 07 40 53 45	25 mm	G 3/4"	16.5	38.5	42.5	56.5	32	35
K- 07 40 53 46	32 mm	G 1"	19.0	46.0	52.0	66.5	38	45
K- 07 40 53 47	40 mm	G 1.1/4"	22.0	52.0	63.0	76.0	50	55
K- 07 40 53 48	50 mm	G 1 1/2"	22.0	63.5	73.0	85.5	55	65